

Osłona soczewkowa DILENSO-22 30DEG

Nr ref B17173T

NOWOŚĆ



- Skupienie strumienia świetlnego
- Ograniczona aberracja chromatyczna na krawędziach osłony
- Odporność na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i skupianie światła w oprawkach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	półprzezroczysta
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	63 %
Szerokość	22 mm
Kąt soczewki Min	30°
Skupiająca światło	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17173T_1
2005 mm	B17173T_2
3010 mm	B17173T_3

Osłona soczewkowa DILENSO-22 30DEG

Nr ref B17173T

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA-LL
A00758



GIZA-LL-T
A02479



GIZA-LL-UST
A02724N



DIPOKET
A01177



DIPOK-US
A01233