

- Doskonałe rozproszenie światła
- Rekomendowana do profili giętych
- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


#### MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

#### INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

#### RYSUNEK TECHNICZNY




#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	45 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
satyna	64 %	1000 mm	B17086S_1
		2005 mm	B17086S_2
		3010 mm	B17086S_3
		10000 mm	B17086S_10
czarna	22 %	1000 mm	B17086B_1
		2005 mm	B17086B_2
		3010 mm	B17086B_3

#### PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




**KOZEL-50**  
A00757



**KOZUS-50**  
A00958



**LARKO-50**  
A00756



**LIPOD-50**  
A02609