

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt	płaski	Wykończenie	Materiał	Przepuszczalność światlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
Szerokość	67 mm	mleczna	PC	73 %	1000 mm	tak	B17081M_1
Odporność na promienie UV	tak				2005 mm		B17081M_2
					3010 mm		B17081M_3
		przezroczysty	PC	94 %	1000 mm	nie	B17081T_1
					2005 mm		B17081T_2
					3010 mm		B17081T_3
		mleczna	PC	63 %	1000 mm	tak	B17083M_1
					2005 mm		B17083M_2
					3010 mm		B17083M_3
		mleczna	PMMA	88 %	1000 mm	nie	B17084M_1
					2005 mm		B17084M_2
					3010 mm		B17084M_3
		mleczna	PMMA	88 %	1000 mm	nie	17085_1
					2005 mm		17085_2
					3010 mm		17085_3

Oświetlenie SZER

Nr ref B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



SEPOD
A06593